



CRIO HPM TK 2-7001



CRIO HPM TK 2-7001 R



CRIO HPM TK 3-7001



CRIO HPM TK 3-7001 R



Uitneembare deurafdichting



Uitneembare rekken en steunen



Vrieswerkbank serie Crio Line

stekkerklaar, met circulatiekoeling, zonder bovenblad



- stekkerklare vrieswerkbank met circulatiekoeling
- basisuitvoering zonder werkblad voor plaatsing onder een doorgaand werkblad
- binnenkant RVS 1.4301 met afgeronde hoeken en geschikt voor GN 1/1
- aan de buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
- CRIO HPM TK 2-7001: met 2 zelfsluitende ($\leq 90^\circ$) draaideuren (1 links en 1 rechtsdraaiend) en 2 GN 1/1 roosters
- CRIO HPM TK 3-7001: met 3 zelfsluitende ($\leq 90^\circ$) draaideuren (1 links en 2 rechtsdraaiend) en 3 GN 1/1 roosters
- anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers
- uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m²K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
- 0 mm vrije installatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde.
- regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor de interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontthooicyclus en een turbotoets voor continue werking (voor het sneller afkoelen van warme producten).
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert
- IQ Defrost
- eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met computer of geïntegreerde HACCP systemen.
- uitgevoerd met ingebouwd koelaggregaat
- koolwaterstof koelmiddel R 290 voor de minste impact op het milieu (GWP=3). CFK en HCFC vrij
- geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer

CRIO HPM TK 2-7001	CRIO HPM TK 2-7001 R	CRIO HPM TK 3-7001	CRIO HPM TK 3-7001 R
2 deuren	2 deuren, verdamper rechts	3 deuren	3 deuren, verdamper rechts
stekkerklaar, met circulatiekoeling, basismodel zonder werkblad, korpushoogte: 700 mm, diepte: 700 mm			

AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1341 x 700 x 850	1341 x 700 x 850	17951 x 700 x 850	1795 x 700 x 850
binnen (b x d x h)	798 x 560 x 550	798 x 560 x 550	1095 x 580 x 543	1095 x 580 x 543
diepte als deur geopend is				1110
hoogte met werkblad				900

SPECIFICATIES				
bruto inhoud	290 l	290 l	440 l	440 l
netto inhoud	198 l	198 l	310 l	310 l

TECHNISCHE GEGEVENEN				
koelvermogen	569 W / VT -30 °C			
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 145 g		R 290 / 145 g	
energieverbruik	1564 kWh / jaar	1564 kWh / jaar	2406 kWh / jaar	2406 kWh / jaar
energieklasse	C	C	D	D
aansluitwaarde	220-240 V/1 ph/50 Hz			
opgenomen vermogen	0.49 kW max.			

TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	-15 tot -22 °C			
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)			

GEWICHT				
netto	105 kg	105 kg	120 kg	120 kg

BEHUIZING				
buitenkant	RVS 1.4301			
binnenkant	RVS 1.4301			

BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	402712094	402712275	402712099	402712277
verkoopprijs	€ 4.379,00	€ 4.450,00	€ 5.029,00	€ 5.341,00

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
CRIO HPM TK 2-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	4.677,00
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	4.756,00
CRIO HPM TK 2-7001 R	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	4.748,00
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	4.827,00
CRIO HPM TK 3-7001 R	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	5.698,00
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	5.785,00
CRIO HPM TK 3-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	5.386,00
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	5.473,00



CRIO HPO TK 2-7001



CRIO HPO TK 3-7001

Vrieswerkbank serie Crio Line

centraal gekoeld, met circulatiekoeling, zonder bovenblad



- centraal gekoelde vrieswerkbank met ingebouwde koelunit voor een optimale luchtcirculatie
- basisuitvoering zonder werkblad voor plaatsing onder een doorgaand werkblad
- binnenkant RVS 1.4301 met afgeronde hoeken en geschikt voor GN 1/1
- aan de buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
- CRIO HPO 2-7001: met 2 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 1 rechtsdraaiend) en 2 GN 1/1 roosters
- CRIO HPO 3-7001: met 3 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 2 rechtsdraaiend) en 3 GN 1/1 roosters
- anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers
- uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
- 0 mm vrije installatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde.
- regelbare temperatuur van -15°C tot -22°C.
- groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor de interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooiing en een turbotoets voor continue werking.
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert
- IQ Defrost - volledig automatische ontthooing begint enkel wanneer ijs echt aan het oplossen is in de verdampers en aanpassing van de duur van ontthooien om de perfecte verwijdering van ijs te garanderen.
- eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met computer of geïntegreerde HACCP systemen.
- remote uitvoering, voor aansluiting op een extern aggregaat
- koolwaterstof koelmiddel R 290 voor de minste impact op het milieu (GWP=3). CFK en HCFC vrij
- geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer

CRIO HPO TK 2-7001

2 deuren

CRIO HPO TK 3-7001

3 deuren

centraal gekoeld, met circulatiekoeling,
basismodel zonder werkblad, korpushoogte: 700 mm, diepte: 700 mm

AFMETINGEN (MM)

buiten (b x d x h)	1203 x 700 x 850	1657 x 700 x 850
diepte als deur geopend is	1110	
hoogte met werkblad	900	

SPECIFICATIES

bruto inhoud	290 l	440 l
netto inhoud	198 l	310 l

TECHNISCHE GEGEVENS

koudemiddel	R 404a	R 449a
aansluitwaarde	220-240 V/1 ph/50 Hz	

TEMPERATUURINFORMATIE

bereik	-15 tot -22 °C
--------	----------------

GEWICHT

netto	95 kg	110 kg
-------	-------	--------

BEHUIZING

buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301

BESTELINFORMATIE

artikelnr.	402712274	402712276
verkoopprijs	€ 3.625,00	€ 4.230,00

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
CRIO HPO TK 2-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	3.923,00
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	4.002,00
CRIO HPO TK 3-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	4.587,00
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	4.674,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
werkblad aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 2-deurs centraal gekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881094	298,00
werkblad aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 3-deurs centraal gekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881099	357,00
werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 2-deurs centraal gekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881104	377,00
werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 3-deurs centraal gekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881105	444,00
GN-draagrooster 1/1 grijs gerilsaneerd	402881107	21,00
set van 2 draagrails	402881108	34,00
set van 1 grijs gerilsaneerd rooster en 2 draagrails	402881109	58,00
GN-bak 1/1 - 65, RVS	42211065	19,00
GN-bak 1/1 - 100, RVS	42211100	23,00



Afgeronde hoeken



Zelfreinigende condensor